PSDP 3 ZDROJ PRE NAPÁJANIE DETEKTOROV PLYNU RADU GS..,GC



PSDP 3R




PSDP 3K

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vstupné napätie	230 Vef, 50 Hz
Príkon	max. 10 W
Výstupné napätie	12 V jednosmerné
Výstupný prúd	max. 0,6 A
Zvlnenie výstupného napätia	max. 0,2 V
Krytie	IP 55 / IP 20
Svorkovnica	CMM 5/3- maximálny prierez vodiča 2,5 mm^2
Hmotnosť	max. 360 g
Rozmery V x Š x H (mm)	PSDP 3R 75x113x65 PSDP 3K 115x160x85
Výstup I.II. úroveň	prepínacie kontakty 250 V ~ / 2 A
Indikácia dvoch úrovní a zapnutia	
Vyhotovenie	R. Rám WAGO K. Plastová skrinka

Použitie:

- vhodný na napájanie detektorov plynu radu GS..,GC.., s dvojúrovňovým vyhodnotením úniku plynu

Zapojenie svoriek



TYPOVÉ OZNAČENIE	PSDP 3	

R - prevedenie v rámiku
K - prevedenie v krabici

DATATHERM, spol. s r.o., Vysokoškolákov 16, 010 08 Žilina, Tel.: +42141 507 7500 až 19, E-mail: datatherm@datatherm.sk